



DISAB BagVAC™

Användning

DISAB BagVAC™ är en eldriven vakuumsugare monterad på ett robust stativ med justerbara teleskopben. De teleskopiska benen gör det enkelt att anpassa utloppets höjd över marken till aktuell typ av storsäck. Aggregatet används oftast som en fristående vakuumsugare med en direkt ansluten 3" eller 4" slang. Den lämpar sig även för fast installation där det tillsammans med ett fast rörsystem är ett perfekt aggregat i olika industriinstallationer.

Aggregatet är avsedd för allmän städning, uppsamling av utspillt material eller återvinning av till exempel blästermaterial från ytbehandlingsarbeten. Typiska användningsområden inkluderar bläster- och ytbehandlingsindustri, betong- och cementindustrier, kemisk- tekniskindustri, järn- och stålverk, pappers- och massaindustri, värmeverk, bagerier med flera.

Beskrivning

En DISAB BagVAC™ kan enkelt förflyttas med hjälp av en gaffeltruck eller kran, vilket gör att den är populär att användas på många olika ställen inom ett område. Uppsamlat material hamnar i den koniska stoffbehållaren och tömning sker genom en automatisk balansklaffventil direkt ned i en storsäck. DISAB BagVAC™ är användarvänlig, det är bara att samla upp, paketera och forsla bort materialet!

Fördelar

DISAB BagVAC™ är i första hand avsedd för temporära sugbehov där det uppsugna materialet ska samlas i storsäck och där det behövs en driftsäker, kraftig, och lätt flyttbar industridammsugare.

Andra fördelar med DISAB BagVAC™ är:

- Finns tillgänglig med 12,5 kW / 16,5 kW / 25 kW effekt.
- Kraftfull uppsugningsförmåga och kan hantera material i varierad storlek, från mikroskopiskt damm, upp till 50 mm avfall.
- Automatisk storsäcksfyllning av uppsuget material.
- CEE intag för el-anslutning 32 respektive 63 A.
- Filtersystem för torrt och fuktigt material.
- Automatisk ATM filterrensning utan tryckluft.
- Kompletta styr- och reglersystem i dammtätt elskåp.
- Justerbara teleskopiska ben för anpassning till storsäck samt enkel hantering under transport.
- Enkel och säker att använda.
- Tillgänglig med HEPA säkerhetsfilter.
- Finns att få som ATEX-godkänd.
- Vakuumpumpen är utrustad med en mekanisk säkerhetsventil, vilken säkerställer att vakuumnivån inte överstrider det maximalt tillåtna driftområde.

Teknisk information om DISAB BagVAC™

Beskrivning

Vakuumpump	Turbinfläkt av sidkanaltyp
Max luftvolym, m³/h (obelastad)	1 100 (125, 165) 1 900 (250)
Tankvolym (m³)*	0,5
Tömning	Automatiskt, vid filterrengöring
Filteryta (m²)	10
ATEX godkänd	Vid förfrågan

* Exklusive filtervolym

Max vakuum, mbar	290 (125) 400 (165) 290 (250)
Elmotor, kW	12,5 (125) 16,5 (165) 25 (250)
Total tankvolym (m³)	1,5
Ljudnivå dB(A) (vid 1 m / 5 m avstånd)	75/70
Spänning frekvens, V/Hz	400/50


Övrigt

Stoftbehållare	Tät konisk stoftbehållare
Stoftinlopp (mm)	108
Målning	Miljöklass C2, kulör RAL 3003 röd

Filterklass	L, M IEC EN 60335-2-69
Material	Stål S 235 JG2

Vikt och dimension

A x B x C x D (mm)	1 430 x 1 650 x 1 990 x 3 380
Vikt, kg (ca)	1 030 (125) 1 130 (165) 1 270 (250)



DISAB BagVAC™ är optimal för temporära sugbehov som städning, uppsamling av utspilt material eller återvinning av olika material.

DISAB BagVAC™ är en eldriven vakuumsugare monterad på ett robust stativ med justerbara teleskopben. Enheten är avsedd för användning när man önskar samla uppsuget material direkt i en storsäck, antingen vid mobilt användande men även då den kopplats ihop med ett fast rörsystem.