



DISAB föravskiljare BOC-2-S30

Beskrivning

Mobil/ stationär föravskiljare anpassad för fast eller mobil installation med olika utmatningsalternativ. Anpassas efter din verksamhet.

Föravskiljare anpassad efter dina behov

DISABs mobila/stationära föravskiljare anpassas helt efter dina behov och val av industriellt vakuumsystem. Välj bland flera olika typer av utmatningsalternativ, bland annat kontinuerlig utmatning, BigBag eller återvinning. Olika tillval finns tillgängliga, så som nivåvakt paddel eller vibration, automatisk avlastningsventil, väggfäste, cyklon max. 3000m³ eller 6000m³ samt stativ för sidoklaffutmatning eller kammarlussutmatning.

Fördelar

BOC föravskiljare är utvecklad för att möta de höga kraven från industri och entreprenörer vad avser, effektivitet, driftsäkerhet, enkelt handhavande, underhåll, samt ekonomisk drift och lönsamhet.

Andra fördelar med BOC-2-S30 är:

- Cyklon konstruerad för 6000 Nm³/h, tillverkad i svart stål.
- Avskiljaren konstruerad för 900 mbar (90% vakuum).
- Stoffbehållarens volym ca 2000 liter.
- Teleskopiska ben som kan höjas ca 1200mm.
- Tömning genom klaffventil som öppnas automatiskt eller manuellt.
- Storsäcksanslutning med avluftningsfilter.
- Aggregatet kan hanteras med gaffeltruck eller kran.
- Slanganslutning, utlopp 203 mm (8"), inlopp 152 mm (6") DISAFLOW kopplingssystem som standard.

Teknisk information om DISAB föravskiljare BOC-2-S30

Beskrivning

Max vakuum, mbar	900	Slanganslutning inlopp, dia. (mm)	152
Stoftbehållare volym, (L)	2 000	Slanganslutning utlopp, dia. (mm)	203

Övrigt

Material	Stål S 235 JG2	Målning	System C2, RAL 3003 röd
----------	----------------	---------	-------------------------

Vikt och dimension

H x B x D (mm, exkl. stativ)	3 483 x 1 710 x 1 710
H x B x D (mm, inkl. stativ)	4 939 x 1 710 x 1 710
Vikt, kg (ca, exkl. stativ)	700
Vikt, kg (ca, inkl. stativ)	1 150



DISABs mobila/stationära föravskiljare anpassas helt efter dina behov och val av industriellt vakuumsystem.

DISAB föravskiljare BOC är utvecklad för att motsvara de högsta kraven från industri och entreprenörer vad avser effektivitet, driftsäkerhet, enkelt handhavande, underhåll, samt ekonomisk drift och lönsamhet.