



DISAB TrailerVAC™ SDR-20T

Användning

DISAB TrailerVAC™ SDR-20T passar utmärkt för tunga industrier som ofta har produktion, råmaterialhantering och förpackning utspridda i flera olika byggnader. Städa och samla upp utspillt material där det behövs – tack vare lastbilschassit är vakuumsugaren enkel att hantera och flytta mellan olika uppställningsplatser.

Använd vakuumaggregatet fristående med en direktansluten 6" slang eller som en del av ett fast vakuumsystem. Nöjda användare finns i bland annat värme- och värmekraftverk, träpelletsfabriker, aluminiumindustri, cementfabriker, kallverk och stålverk.

Beskrivning

Det uppsugna materialet separeras och faller till botten av fallkammaren. Luften med lättare partiklar leds vidare till huvudfiltersektionen och ger en dammfri arbetsmiljö för operatörerna. Töm enkelt och säkert genom att öppna den stora bakluckan och tippa stoftbehållaren med hjälp av den inbyggda hydraulcylindern. Skapa en bättre arbetsmiljö i din industri – det välisolerade motorrummet garanterar en låg ljudnivå och alla funktioner kontrolleras från det inbyggda manöverskåpet.

Fördelar

DISAB TrailerVAC™ SDR-20T är den mobila och dieseldrivna vakuumsugaren som monteras på lastbilschassi. Vakuumaggregatet är lätt att flytta mellan olika byggnader eller platser där man har städbehov och hanterar både torrt och vått material.

Andra fördelar med DISAB TrailerVAC™ SDR-20T är:

- Robust konstruktion för industriell användning.
- Roots-typ vakuumpump för högt vakuum (80%).
- Filtersystem för torrt och vått material.
- Automatisk ATM filterrensning utan tryckluft.
- Vattenkyld dieselmotor, 160 kW.
- Stor stoftbehållare med stor baklucka för enkel tömning.
- Alla funktioner övervakas automatiskt från kontrollpanelen, vilken är lätt åtkomlig från utsidan.
- Aggregatet är utrustad med en drifttidsmätare som vägledning för service och underhåll.

Teknisk information om DISAB TrailerVAC™ SDR-20T

Beskrivning

Vakuumpump	3-lobbs roots pump
Max luftvolym, m³/h (obelastad)	4 600 (130) 6 650 (160)
Tankvolym (m³)*	10
Tömning	Hydraulisk tippcylinder
Huvudfilter system (m²)	24
ATEX godkänd	Ja

Max vakuum, mbar	800
Elmotor, kW	129 (130) 168 (160)
Total tankvolym (m³)	10
Ljudnivå dB(A) (vid 1 m / 5 m avstånd)	85
Säkerhetsfilter (m²)	27 (130) 36 (160)

* Exklusive filtervolym

Övrigt

Trailer	19 ton
Slanganslutning	152
Målning	System C2, RAL 3003 röd

Filterklass	L, M IEC EN 60335-2-69
Material	Stål S 235 JG2
Max hastighet	30

Vikt och dimension

A x B x C (mm)	6 570 x 2 455 x 3 185
Vikt, kg (ca)	10 500



DISAB TrailerVAC™ SDR-20T passar utmärkt för tunga industrier som ofta har produktion, råmaterialhantering och förpackning utspridda i flera olika byggnader.

DISAB TrailerVAC™ SDR-20T är utvecklad för att motsvara de högsta kraven från industri och entreprenörer vad avser effektivitet, driftsäkerhet, enkelt handhavande, underhåll, samt ekonomisk drift och lönsamhet.